




Parc d'Activités le Brasseur  
BP 54 59690 - VIEUX CONDE  
TEL. 03 27 40 44 21 - FAX 09 85 77 54 39  
e-mail : contact@alpha-chimie.com



# ALPHA DEMOUSS

## FICHE TECHNIQUE

**BIODÉGRADABLE COMPOSÉ NON ACIDE POUR LA DESTRUCTION EN PROFONDEUR DES MOUSSES, MOISSURES, CHAMPIGNONS, ALGUES SUR TOUS SUPPORTS**

### DOMAINES D'APPLICATIONS

A l'intérieur ou extérieur, sur toutes toitures ( ardoise, tuiles, fibres ) sur murs (surfaces peintes) ciment ou enduits divers, cours de tennis, plastiques, vernis, etc...

### MODE D'EMPLOI

- 1) Pour verdissement léger, préparer une solution d'1 L de **ALPHA DEMOUSS** pour 9 L d'eau, puis pulvériser à raison d'1 L de solution pour environ 4m<sup>2</sup>.
- 2) Pour verdissement important, la dilution sera d'un litre pour 5 L d'eau pour 4 m<sup>2</sup> par litre de solution. S'il y a formation de mousse très épaisse, procéder au préalable à un brossage ou à un nettoyage à haute pression.
- 3) Pour un traitement antifongique, préventif ou avant la remise en peinture de façade, après nettoyage: pulvériser **ALPHA DEMOUSS** à raison d'un litre pour 10 L d'eau.

**Dans tous les cas laisser agir quelques jours pour un résultat total.**

### AVANTAGES

Non corrosif, donc applicable sur tous matériaux sans les altérer ( gouttières en zinc, crochets galvanisés, etc...). Ne tâche pas les matériaux - N'attaque pas les peintures. Économique car produit concentré diluable dans l'eau. Ininflammable - Non toxique.

### CARACTÉRISTIQUES

Liquide incolore.  
Densité + ou - 1.  
PH 8.  
Biodégradable à plus de 90 %.

**GARANTIE:** LES INDICATIONS MENTIONNÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES SONT LE RÉSULTAT D'ESSAIS OBJECTIFS COMMUNIQUÉS PAR NOS LABORATOIRES À TITRE D'INFORMATION. ELLES NE SAURAIENT CEPENDANT CONSTITUER UNE GARANTIE NI ENGAGEMENT DE NOTRE PART. LA MANIPULATION ET LA MISE EN OEUVRE DE NOTRE PRODUIT ÉCHAPPANT À NOTRE CONTRÔLE. IL IMPORTE À L'UTILISATEUR DE S'ASSURER PAR DES ESSAIS PRÉALABLES QUE CELUI-CI CONVIENT PARFAITEMENT TANT QU'À L'USAGE AUQUEL IL LE DESTINE, TANT QU'À LA RÉSISTANCE OU À LA SENSIBILITÉ DES SUPPORTS SUR LESQUELS IL EST APPLIQUÉ. PAR CONSÉQUENT, NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE DANS LE CAS DE DOMMAGES OU DE DÉGÂTS. NOTRE GARANTIE NE SAURAIT EXCÉDER LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT RECONNU DÉFECTUEUX DANS UN DÉLAI D'UN MOIS APRÈS SA LIVRAISON.