




ALPHA CHIMIE INDUSTRIE  
Parc d'Activités le Brasseur  
59690 - VIEUX CONDE



# ALPHA DEMOUSS

## FICHE TECHNIQUE

**NETTOYANT PROFESSIONNEL CONCENTRÉ NON CHLORÉ  
DESTRUCTION EN PROFONDEUR DES MOUSSES, MOISSISSURES,  
CHAMPIGNONS ET ALGUES SUR TOUS SUPPORTS**

### DOMAINES D'APPLICATIONS

- Toitures (Tuiles, Ardoises, Tôles, Polyester, etc...)
- Murs (Briques, Enduits, Surfaces peintes)
- Ciments et Bétons
- Sols (Terrasse, Carrelage, Pierre naturelle, etc...)
- Surfaces plastiques (Mobilier de jardin, etc...)



*Bidon de 5 Litres = 100 m<sup>2</sup> traité  
Bidon de 30 Litres = 600 m<sup>2</sup> traité*

### MODE D'EMPLOI

- Pour verdissement léger à moyen : préparer une solution de 1 Litre de **ALPHA DEMOUSS** pour 9 Litres d'eau (Dilution à 10%), puis pulvériser à raison de 1 Litre de solution pour environ 7 à 10 m<sup>2</sup>.
- Pour verdissement très important : la dilution sera de 1 Litre pour 5 Litres d'eau pour 7 à 10 m<sup>2</sup> par Litre de solution à pulvériser. S'il y a formation de mousse très épaisse, procéder au préalable à un brossage ou à un nettoyage à haute pression.
- Pour un traitement antifongique, préventif ou avant la remise en peinture de façade, après nettoyage : pulvériser **ALPHA DEMOUSS** à raison de 1 Litre pour 15 Litres d'eau.

### RÉSULTAT VISIBLE EN QUELQUES JOURS

### AVANTAGES

- Non corrosif (applicable sur tous matériaux sans les altérer : gouttières, fenêtres, portes, crochets galvanisés, zinc, etc...)
- Ne tâche pas les matériaux et n'attaque pas les peintures
- Économique car produit concentré diluable dans l'eau.
- Ininflammable et non toxique
- Formulé sans composants chlorés

### CARACTÉRISTIQUES

Liquide incolore et inodore.  
Densité + ou - 1 une fois dilué.  
PH 8.  
Biodégradable.



**GARANTIE:** LES INDICATIONS MENTIONNÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES SONT LE RÉSULTAT D'ESSAIS OBJECTIFS COMMUNIQUÉS PAR NOS LABORATOIRES À TITRE D'INFORMATION. ELLES NE SAURAIENT CEPENDANT CONSTITUER UNE GARANTIE NI ENGAGEMENT DE NOTRE PART. LA MANIPULATION ET LA MISE EN OEUVRE DE NOTRE PRODUIT ÉCHAPPANT À NOTRE CONTRÔLE. IL IMPORTE À L'UTILISATEUR DE S'ASSURER PAR DES ESSAIS PRÉALABLES QUE CELUI-CI CONVIENT PARFAITEMENT TANT QU'À L'USAGE AUQUEL IL LE DESTINE, TANT QU'À LA RÉSISTANCE OU À LA SENSIBILITÉ DES SUPPORTS SUR LESQUELS IL EST APPLIQUÉ. PAR CONSÉQUENT, NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE DANS LE CAS DE DOMMAGES OU DE DÉGÂTS. NOTRE GARANTIE NE SAURAIT EXCÉDER LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT RECONNU DÉFECTUEUX DANS UN DÉLAI D'UN MOIS APRÈS SA LIVRAISON.