



Parc d'Activités le Brasseur
BP 54 59690 - VIEUX CONDE
TEL. 03 27 40 44 21 - FAX 09 85 77 54 39
e-mail : contact@alpha-chimie.com

ALPHA BT 540

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT DES CONDUITS DE FUMÉES DE CHAUDIÈRE Elimination des suies et dépôts de calamine dans les circuits de fumées des chaudières (Gaz, Fioul, Bois, Granulés)

UTILISATION / PROPRIETES

ALPHA BT 540 est un nettoyant pour conduits de fumées et chambre de combustion. Il élimine les suies et dépôts de calamine dans les circuits de fumées des chaudières, c'est un puissant dégraissant. Il a de nombreuses propriétés : il réoxygène les imbrûlés pour faciliter leur combustion ultérieure, il pénètre en profondeur dans les dépôts de suies et de calamine, il fait éclater les dépôts durs, il neutralise les dépôts acides, il élimine efficacement les charges de soufre, il est non corrosif pour les surfaces traitées.

MODE D'EMPLOI

ALPHA BT 540 est à pulvériser directement dans les échangeurs et dans le foyer, **sur une chaudière froide** et laisser sécher. Puis allumer le brûleur pour l'amener à une température supérieure à 80°C et terminer en brossant légèrement si nécessaire et récupérer les dépôts.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

CARACTÉRISTIQUES

ETAT PHYSIQUE	:	Liquide
POINT D'ECLAIR	:	Ininflammable
REACTION	:	Alcaline
SOLUBILITES	:	Eau

SECURITE

Mention d'avertissement : H 302 Nocif en cas d'ingestion. H 315 Provoque une irritation cutanée. H 318 Provoque des lésions oculaires graves. **Conseils de prudence :** P 264 Se laver la peau soigneusement après manipulation. P 280 Porter un équipement de protection des yeux/ du visage. Porter des gants de protection. P 305+P 351 + P 338 en cas de contact avec les yeux ; rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes : enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P 310 Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. P 501 Eliminer le contenu/réceptacle dans une installation d'élimination des déchets agréée.

GARANTIE: LES INDICATIONS MENTIONNEES SUR NOS FICHES TECHNIQUES SONT LE RESULTAT D'ESSAIS OBJECTIFS COMMUNIQUEES PAR NOS LABORATOIRES A TITRE D'INFORMATION. ELLES NE SAURAIENT CEPENDANT CONSTITUER UNE GARANTIE NI ENGAGEMENT DE NOTRE PART. LA MANIPULATION ET LA MISE EN OEUVRE DE NOTRE PRODUIT ECHAPPANT A NOTRE CONTROLE. IL IMPORTE A L'UTILISATEUR DE S'ASSURER PAR DES ESSAIS PREALABLES QUE CELUI-CI CONVIENT PARFAITEMENT TANT QU'A L'USAGE AUQUEL IL LE DESTINE, TANT QU'A LA RESISTANCE OU A LA SENSIBILITE DES SUPPORTS SUR LESQUELS IL EST APPLIQUE. PAR CONSEQUENT, NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE DANS LE CAS DE DOMMAGES OU DE DEGATS. NOTRE GARANTIE NE SAURAIT EXCEDER LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT RECONNU DEFECTUEUX DANS UN DELAI D'UN MOIS APRES SA LIVRAISON.